

Y-D starters New AF Contactor

- Y-D (AC-3 category)

ที่ (380-400V)									()
kW	Hp	Amp	Main - KM1	Delta - KM3	Star - KM2				
4	5.5	8.5	AF09-30-10	AF09-30-10	AF09-30-10	TF42-5.7	VEM4	CT-ERE	6,825
5.5	7.5	11.5	AF09-30-10	AF09-30-10	AF09-30-10	TF42-7.6	VEM4	CT-ERE	6,825
7.5	10	15.5	AF09-30-10	AF09-30-10	AF09-30-10	TF42-10	VEM4	CT-ERE	6,825
11	15	22	AF12-30-10	AF12-30-10	AF09-30-10	TF42-13	VEM4	CT-ERE	7,230
15	20	29	AF16-30-10	AF16-30-10	AF12-30-10	TF42-20	VEM4	CT-ERE	8,320
22	30	41	AF26-30-11	AF26-30-11	AF26-30-11	TF42-24	VEM4	CT-ERE	10,320
25	34	47	AF30-30-11	AF30-30-11	AF26-30-11	TF42-29	VEM4	CT-ERE	11,510
37	50	66	AF40-30-11	AF40-30-11	AF40-30-11	TF65-40	VM96-4	CT-ERE	16,820
45	60	80	AF52-30-11	AF52-30-11	AF40-30-11	TF65-47	VM96-4	CT-ERE	17,140
55	75	97	AF65-30-11	AF65-30-11	AF40-30-11	TF65-60	VM96-4	CT-ERE	19,760
63	84	117	AF80-30-11	AF80-30-11	AF52-30-11	TF96-78	VM96-4	CT-ERE	21,520
70	94	125	AF80-30-11	AF80-30-11	AF52-30-11	TF96-78	VM96-4	CT-ERE	21,520
75	100	132	AF80-30-11	AF80-30-11	AF52-30-11	TF96-78	VM96-4	CT-ERE	21,520
90	125	160	AF96-30-11	AF96-30-11	AF65-30-11	TF96-96	VM96-4	CT-ERE	24,720
110	150	195	AF116-30-11	AF116-30-11	AF116-30-11	TF140DU-135	VM19	CT-ERE	37,330
132	180	230	AF140-30B-11	AF140-30B-11	AF116-30-11	TF140DU-135	VM19	CT-ERE	45,530
160	220	280	AF190-30-11	AF190-30-11	AF140-30B-11	TA200DU175	VM140/190	CT-ERE	58,480
184	250	340	AF205-30-11	AF205-30-11	AF190-30-11	TA450DU235	VM19	CT-ERE	73,430
200	270	350	AF205-30-11	AF205-30-11	AF190-30-11	TA450DU235	VM19	CT-ERE	73,430
220	300	408	AF265-30-11	AF265-30-11	AF205-30-11	TA450DU310	VM205/265	CT-ERE	99,800
250	340	430	AF265-30-11	AF265-30-11	AF205-30-11	TA450DU310	VM205/265	CT-ERE	99,800
315	430	540	AF370-30-11	AF370-30-11	AF265-30-11	EF370-380	VM19	CT-ERE	133,430
355	480	610	AF370-30-11	AF370-30-11	AF305-30-11	EF370-380	VM19	CT-ERE	136,730
400	545	690	AF460-30-11	AF460-30-11	AF400-30-11	EF460-500	VM-750H	CT-ERE	176,080
500	680	850	AF580-30-11	AF580-30-11	AF400-30-11	EF750-800	VM-750H	CT-ERE	222,480
670	910	1200	AF750-30-11	AF750-30-11	AF580-30-11	EF750-800	VM-750H	CT-ERE	340,780

เพื่อความถูกต้องแม่นยำกรุณาตรวจสอบกระแสฟักัดของมอเตอร์

- ตารางการแสดงการเลือกรุ่นนี้ ใช้เป็นค่าแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น

20

40 °C จำนวนครั้งการสตาร์ทสูงสุด 30 ครั้ง/ชั่วโมง

- ให้เพิ่มรุ่นของคอนแทคเตอร์ให้ใหญ่ขึ้น 1 เมื่อใช้ overload relay class 30

- ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ABB

